

# Roll-O-Mat®

## KORKEALAATUINEN RULLASUODATINMATERIAALI

### Ominaisuudet

- ISO 16890: Coarse 35%
- Saatavana 4 eri leveyttä
- Sopiva AAF:n laitteeseen

### Käyttökohteet

Roll-O-Mat -tuote on kehitetty käytettäväksi AAF-automaattisessa Roll-O-Matic rullasuodattimessa.



### Rakenne

<b>Suodatinkangas</b>	Lasikuitu
<b>Nominaali paksuus</b>	50 mm / 2"
<b>Alkupainehäviö @ 2,5 m/s</b>	40 Pa
<b>Maks. Käyttölämpötila</b>	80 °C
<b>Suosittelut loppupainehäviö</b>	LCC laskelman tai hygienia- tarpeen mukaisesti, maks 1300 Pa
<b>Suosittelut ilmavirta</b>	75% - 125% (nominaali ilmavirrasta)
<b>Kosteudensietokyky</b>	100% suhteellinen kosteus

### Kokovalikoima

Roll-O-Mat rullia on saatavana 4 rullaleveyttä, AAF Roll-O-Matic asennuksiin.

Koko	Leveys Rulla (m)	Leveys Materiaali (m)	Rullan pituus (m)
3	0,830	~0,9	20
4	1,135	~1,2	20
5	1,439	~1,5	20
6	1,744	~1,8	20

\* Ota yhteyttä Dinair/AAF myyntiedustajaan muiden valmistajien rullasuodattimien suhteen

Roll-O-Mat® on AAF International rekisteröity tavaramerkki U.S.A:ssa ja muissa maissa.

**Dinair**  
An AAF Company

Dinair Clean Air Oy  
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa  
Puh. +358 10 3222 610  
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi

**AAF**  
INTERNATIONAL

Bringing clean air to life:

AAF International  
European Headquarters  
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim  
Tel: +49 (0)6252 69977-0  
aafintl.com

Specifications and performance data contain average values within existing production specification tolerances and are subject to change without prior notice. AAF explicitly rejects any liability for any direct or indirect damage, in the broadest sense, arising from or related to the use and/or interpretation of this information.

©2019 AAF International and its affiliated companies.  
PR\_105\_FI\_042021