

AmerTex F

SYNTEETTINEN HIENO SUODATINKANGAS

Ominaisuudet

- Saatavana kaksi versiota: F30 ja F60
- Ruiskumaali ja kuivauskaappi sovelluksiin
- Hienot synteettiset kuidut
- Monikerroksinen rakenne

Käyttökohteet

Materiaaleja, F30 "hieno" ja F60 "superhieno", suositellaan sovelluksiin jotka vaativat korkeampaa ilmapuhdistustasoa. Materiaalit ovat palonkestäviä, F1 / K1 standardin DIN 53438 mukaan.



Rakenne

Suodatinkangas	Synteettinen
Maks. Käyttölämpötila	100 °C
Kosteudensietokyky	100% suhteellinen kosteus

Vakiokoot

Nimi	Materiaalipaino noin (g)	Paksuus, noin (mm)	Alkupainehäviö (Pa) @ 900 m³/h	Aikaisempi luokitus EN779:2012	ISO 16890 luokitus
AmerTex® F30	300	20	25	M5	COARSE 90%
AmerTex® F60	600	22	25	M5	COARSE 90%

Dinair
An AAF Company

Dinair Clean Air Oy
Koivuvaarankuja 2, 01640 Vantaa
Puh. +358 10 3222 610
cleanair@dinair.fi, www.dinair.fi

AAF
INTERNATIONAL

Bringing clean air to life:

AAF International
European Headquarters
Odenwaldstrasse 4, 64646 Heppenheim
Tel: +49 (0)6252 69977- 0
aafintl.com

Tekniset suorituskykytiedot sisältävät keskimääräisiä arvoja nykyisten tuotespesifikaatioiden rajoissa ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. AAF/Dinair hylkää nimenomaisesti vastuun kaikista suorista tai epäsuorista vahingoista laajimmassa merkityksessä, jotka aiheutuvat tai liittyvät näiden tietojen käyttöön ja / tai tulkintaan.

©2020 AAF International and its affiliated companies.
PR_101_FL_032021